

TABELLE

der mit unseren Drehmomentschlüsseln über die PLARAD®-Kraftschrauber erreichbaren und meßbaren Drehmomentwerte.

TABLE

of torque values that can be reached and measured by our torque wrenches in connection with our PLARAD®-power wrenches.

TABEAU

des valeurs du couple de torsion qui peuvent être atteintes et mesurées avec nos clés dynamométriques à l'aide de nos clés dynamiques PLARAD®.

Eingang, input puissance absorbée Nm	Ausgang, output, puissance débitée Nm							
	PLARAD® XVK XVR 115	PLARAD® XVR 225/295	PLARAD® XVR 300	PLARAD® XVR 15	PLARAD® XVR 600	PLARAD® XVR 22	PLARAD® XVR 55	PLARAD® XVR 100
60	220	440	510	560	820	980	1780	4480
70	255	515	640	695	970	1160	2140	5160
80	290	590	770	830	1120	1340	2500	5850
90	325	645	885	915	1260	1535	2850	6500
100	360	700	1000	1000	1400	1730	3200	7120
110	405	785	1080	1105	1570	1935	3490	7780
120	450	870	1160	1210	1740	2140	3780	8440
130	485	940	1255	1340	1915	2295	4050	9170
140	520	1010	1350	1470	2090	2450	4320	9900
150	555	1105	1450	1585	2260	2615	4670	10570
160	590	1200	1550	1700	2430	2780	5020	11250
170	630	1265	1665	1785	2580	2930	5380	11920
180	670	1330	1780	1870	2730	3080	5740	12600
190	710	1380	1890	1975	2865	3230	6045	13300
200	750	1430	2000	2080	3000	3380	6350	14000
210	785	1500	2105	2190	3170	3555	6635	14650
220	820	1570	2210	2300	3340	3730	6920	15300*
230	855	1635	2295	2400	3490	3905	7250	
240	890	1700	2380	2500	3640	4080	7580*	
250	930	1815*	2475	2610	3795	4285		
260	970		2570	2720	3950	4490		
270	1010		2690	2810	4120	4695		
280	1050		2810	2900	4260	4900		
290	1080		2910	3025	4420	5100		
300	1110		3010*	3150	4580	5300		
310	1145			3250	4735	5490		
320	1180			3350	4890	5680*		
330	1210			3445	5045			
340	1240			3540*	5200*			
350	1275							
360	1310*							
370								

*maximale Leistung bei Dauerbelastung.

V/81

Vorstehende Werte gelten bei Verwendung unserer Drehmomentschlüssel mit einer Toleranz von ca. $\pm 5\%$. Wir empfehlen, diese Werte von Zeit zu Zeit zu überprüfen.

The above mentioned values allow for a tolerance of approx. ± 5 percent when using our torque wrenches. We recommend to check these values from time for their accuracy.

Les valeurs mentionnées en haut tiennent compte d'une tolérance d'approx. $\pm 5\%$ en appliquant nos clés dynamométriques. Nous vous recommandons de vérifier ces valeurs de temps en temps.