

TABELLE
der mit unseren Drehmomentschlüsseln über die PLARAD®-Kraftschrauber erreichbaren und meßbaren Drehmomentwerte.

TABLE
of torque values that can be reached and measured by our torque wrenches in connection with our PLARAD® power wrenches.

TABELEAU
des valeurs du couple de torsion qui peuvent être atteintes et mesurées avec nos clés dynamométriques à l'aide de nos clés dynamiques PLARAD®.

Ausgang, output, puissance débitée

ft. lbs.

Eingang, Input, puissance absorbée ft. lbs.	PLARAD® XVK, XVR-115	PLARAD® XV-ST, XVR-ST, XVR-225, XVR-295, XVR-180	PLARAD® XVR-15	PLARAD® XVR-22	PLARAD® XVR-55	PLARAD® XVR-100	PLARAD® XVR-150	PLARAD® XVR-200
43.2	180.0	367.2	453.6	727.2	1080.0	3348		6.948
50.4	208.0	424.8	540.0	849.6	1274.4	3852		7.920
57.6	237.6	468.0	633.6	957.6	1476.0	4392	5040	8.892
64.8	259.2	525.6	705.6	1080.0	1670.4	4896	6264	9.864
72.0	295.2	576.0	777.6	1188.0	1872.0	5400	7488	10.872
79.2	324.0	626.4	835.2	1303.2	2066.4	5904	7992	11.880
86.4	345.6	684.0	900.0	1425.6	2268.0	6408	8496	12.780
93.6	374.4	734.4	986.4	1540.8	2448.0	6948	9216	13.680
100.8	403.2	777.6	1080.0	1663.2	2628.0	7488	10008	14.615
108.0	424.8	828.0	1123.2	1785.6	2822.4	7920	10728	15.552
115.2	453.6	878.4	1173.6	1900.8	3024.0	8316	11520	16.488
122.4	482.4	936.0	1245.6	2016.0	3218.4	8712	12096	17.424
129.6	504.0	986.4	1317.6	2131.2	3420.0	9144	12744	18.360
136.8	532.8	1036.8	1375.2	2246.4	3614.4	9504	13176	19.260
144.0	561.6	1094.4	1440.0	2368.8	3816.0	9900	13968	20.088
151.2	590.4	1144.8	1526.4	2484.0	3996.0	10368	14544	20.880
158.4	612.0	1195.2	1620.0	2599.2	4176.0	10872	15120	21.708
165.6	640.8	1245.6	1684.8	2721.6	4370.4	11340	15696	22.536
172.8	669.6	1296.0	1749.6	2836.8	4572.0	11808	16272	23.364
180.0	691.2	1346.4	1785.6	2952.0	4766.4	12276	16920	24.192
187.2	720.0	1396.8	1836.0	3067.2	4968.0	12816	17568	25.020
194.4	748.8	1447.2	1908.0	3182.4	5148.0	13284	18216	25.848
201.6	777.6	1497.6	1980.0	3304.8	5328.0	13788	18864	26.676
208.8	799.2	1548.0	2052.0	3420.0	5486.4	14292	19440	27.504
216.0	828.0	1598.4	2124.0	3535.2	5652.0	14760	20016	28.224
223.2	856.8	1648.8	2188.8	3657.6	5810.4	15288	20592	29.040
230.4	878.4	1699.2	2253.6	3780.0	5976.0	15840	21168	29.700
237.6		1756.8	2311.2	3895.2	6134.4			30.456
244.8		1807.2	2376.0	4010.4	6300.0			31.212
252.0			2412.0	4132.8	6480.0			31.960
259.2			2448.0		6660.0			32.724
266.4			2484.0					33.480
273.6			2520.0					34.200
280.8			2563.2					34.920
288.0			2613.0					35.604
295.2			2743.2					36.288
302.4			2880.0					

Vorstehende Werte gelten bei Verwendung unserer Drehmomentschlüssel mit einer Toleranz von ca. ± 5%. Wir empfehlen, diese Werte von Zeit zu Zeit zu überprüfen.

The above mentioned values allow for a tolerance of approx. ± 5 percent when using our torque wrenches. We recommend to check these values from time for their accuracy.

Les valeurs mentionnées en haut tiennent compte d'une tolérance d'approx. ± 5% en appliquant nos clés dynamométriques. Nous vous recommandons de vérifier ces valeurs de temps en temps.